

Prof 70



canale
Ho.Re.Ca.



filtro
Silver/Gold



oltre
40
persone



51 cm L
medio
ingombro



18°C
27 L/H
capacità
erogazione



Versatilità senza paragoni.

ACCESSORI DI SERIE

- ricircolo per refrigerare i tubi con rubinetti posti a distanza
- mobile in acciaio inox
- gasatore in acciaio inox con riduttore CO₂ professionale a 2 quadranti
- raccogliocce in acciaio inox bombola CO₂
- kit di collegamento a 2 o 3 rubinetti per l'utilizzo come soprabanco
- kit di collegamento colonna erogazione
- colonna erogazione a 2 o 3 vie
- testata per cartuccia filtrante cartuccia filtrante



- Unico modello in commercio dotato di accumulo a banco di ghiaccio in acciaio inox, con serpentina e gasatore estraibili, per una facile manutenzione e la massima igiene.
- Serpentina di raffreddamento esterna alla vasca ed incapsulata per evitare la formazione di biofilm e muffe all'interno.
- Dimensioni compatte, posizionamento sopra o sottobanco a scelta dell'utilizzatore in qualsiasi momento.
- Funzionamento con temperatura esterna fino a 43 °C.
- Rubinetti montabili sui due lati.
- Ricircolo acqua per posizionare l'impianto lontano dalla colonna di erogazione.
- Fornito con **cartuccia filtrante Bludrop Silver Mini** o **Bludrop Gold Mini**. (vedi cartucce filtranti)

POSIZIONAMENTO SOPRABANCO - SOTTOLAVELLO	ENTRAMBI
EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE	✓
EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE	✓
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	DIRECT CHILL
* CAPACITÀ REFRIGERAZIONE (Δt=4 °C / Δt=14 °C)	63/18 l/h
* EROG. A BANCO DI GHIACCIO (Δt=4 °C / Δt=14 °C)	80/23 litri
CAPACITÀ VASCA RAFFREDDAMENTO	12 litri
POMPA DI RICIRCOLO	✓
BANCO DI GHIACCIO INOX	✓
MOBILE IN ACCIAIO INOX	✓
VASCA RACCOGLIOCCHE	✓
POTENZA COMPRESSORE	1/6 HP
TERMOSTATO ACQUA FREDDA	✓
** AMPERAGGIO	3
PESO NETTO (LORDO) - Kg	28 (29)
DIMENSIONI (h x l x p) - cm	51 x 35 x 50,5

✓ di serie *i valori indicati sono suscettibili di variazioni in relazione all'ambiente e all'uso del prodotto.
**valori riferiti a 230 v 50 hz - 20 °C (± 10%)

Certificata Reg. 10/2011/CE, DM 174/2004, DM 25/2012

Cartucce filtranti

Due opzioni di cartuccia filtrante: Bludrop Silver Mini e Bludrop Gold Mini.



SILVER MINI

Adatto al trattamento acque potabili conforme al DM 25/2012.

Elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro e ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron.



GOLD MINI

Adatto al trattamento acque potabili conforme al DM 25/2012.

Elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro e ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,15 micron. Impedisce il passaggio del 99,99999% di batteri e virus.



Bludrop è un marchio Bluenergy Home Service S.r.l. società di Bluenergy Group S.p.A.
Sede Operativa Via Gallerio, 6 - 33033 Codroipo (UD)

Contattaci allo
0432 815566



www.bludrop.it
info@bludrop.it